



## Especificaciones técnicas y características de los ENCERADOS COVESMAT

- a) Tela elaborada con hilos 1.000/D de poliéster multifilamento brillante de alta tenacidad, recubierta con PVC semi brillante por ambos lados.
- b) Cantidad de hilos por pulgada
- |  |       |             |
|--|-------|-------------|
|  | N. 12 | en trama    |
|  | N. 12 | en urdimbre |
- c) Resistencia a la tracción en urdimbre 1950N/5cm (200 kg.) DIN 53 354 (FS 5100)
- d) Resistencia a la tracción en trama 1950N/5cm (200 kg.) DIN 53 354 (FS 5100)
- c) Resistencia al desgarre en urdimbre 328N (337 kg.) DIN 53 363 (FS 5134)
- d) Resistencia al desgarre en trama 352N (359 kg.) DIN 53 363 (FS 5134)
- e) Adhesión película PVC en urdimbre 68N ( 6.8 kg.) DIN 53 357 (FS 5970)
- f) Adhesión película PVC en trama 68N ( 6.8 kg.) DIN 53 357 (FS 5970)
- g) Peso neto del encerado por mts<sup>2</sup>: (610 gr.) DIN EN ISO 2286-2
- h) Espesor (500 micras)
- i) Resistencia a temperatura - 30°C + 70°C
- l) Resistencia UV SI
- m) Empate y borde electro fusionado con la más avanzada tecnología de alta frecuencia para garantizar la máxima resistencia y total **IMPERMEABILIZACION**.
- n) Ojetes en hierro latonado de 20 mm. de diámetro con distancia variable según la medida requerida.
- o) Medidas estándar:  
2x3 - 3x3 - 3x4 - 3x5 - 4x4 - 4x5 - 4x6 - 5x6 - 5x8 - 6x6 - 6x7 - 6x8 - 6x9 - 6x10 - 7x8 - 7x9 - 8x9  
8x10 - 4x7 - 4x8 - 4x9 - 4x10 - 4x11 - 4x12 - 4x13 - 4x14 - 4 x15 - 4x16 - 4x17 - 10x10 - 8x12

Tales características permite mucha resistencia a la **FRICCIÓN DEL MECATE** y particularmente **LARGA DURACIÓN** del encerado aun en condiciones de trabajos extremos.

El PVC (plástico) que recubre la tela tiene solamente la función de **IMPERMEABILIZACION** y no de resistencia.

Para alguna otra información referente a nuestros productos favor comunicarse con nuestro departamento técnico por los tel.: **0212 -3472929 / 347.15.74 / 347.14.62 o al Cel. 0412.337.2861.**

Correos: [covesmat@gmail.com](mailto:covesmat@gmail.com) / [ventas@covesmat.com.ve](mailto:ventas@covesmat.com.ve) / [gerencia@covesmat.com.ve](mailto:gerencia@covesmat.com.ve) /

Página web: <http://www.covesmat.com.ve>