



## Especificaciones técnicas y características de los **ENCERADOS COVESMAT**

- a) Tela elaborada con hilos 1.000/D de poliéster multifilamento brillante de alta tenacidad, recubierta con PVC semi brillante por ambos lados.
- |  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| b) Cantidad de hilos por pulgada                 | N. 12               | en trama             |
|  | N. 12               | en urdimbre          |
| c) Resistencia a la tracción en urdimbre         | 1950N/5cm (200 kg.) | DIN 53 354 (FS 5100) |
| d) Resistencia a la tracción en trama            | 1950N/5cm (200 kg.) | DIN 53 354 (FS 5100) |
| e) Resistencia al desgarre en urdimbre           | 328N (337 kg.)      | DIN 53 363 (FS 5134) |
| f) Resistencia al desgarre en trama              | 352N (359 kg.)      | DIN 53 363 (FS 5134) |
| g) Adhesión película PVC en urdimbre             | 68N (6.8 kg.)       | DIN 53 357 (FS 5970) |
| h) Adhesión película PVC en trama                | 68N (6.8 kg.)       | DIN 53 357 (FS 5970) |
| i) Peso neto del encerado por mts <sup>2</sup> : | (610 gr.)           | DIN EN ISO 2286-2    |
| j) Espesor                                       | (500 micras)        |                      |
| k) Resistencia a temperatura                     | - 30°C + 70°C       |                      |
| l) Resistencia UV                                | SI                  |                      |
- m) Empate y borde electro fusionado con la más avanzada tecnología de alta frecuencia para garantizar la máxima resistencia y total **IMPERMEABILIZACION**.
- n) Ojetes en hierro latonado de 20 mm. de diámetro con distancia variable según la medida requerida.
- o) Medidas estándar:  
 2x3 - 3x3 - 3x4 - 3x5 - 4x4 - 4x5 - 4x6 - 5x6 - 5x8 - 6x6 - 6x7 - 6x8 - 6x9 - 6x10 - 7x8 - 7x9 - 8x9  
 8x10 - 4x7 - 4x8 - 4x9 - 4x10 - 4x11 - 4x12 - 4x13 - 4x14 - 4x15 - 4x16 - 4x17 - 10x10 - 8x12

Tales características permite mucha resistencia a la **FRICCIÓN DEL MECATE** y particularmente **LARGA DURACIÓN** del encerado aun en condiciones de trabajos extremos.

El PVC (plástico) que recubre la tela tiene solamente la función de **IMPERMEABILIZACION** y no de resistencia.

Para alguna otra información referente a nuestros productos favor comunicarse con nuestro departamento técnico por los tel.:

**Cel. + 58.412.337.2861 / 412-058.6393 o a los Telf. + 58 212 -3472929 / 347.15.74 / 347.14.62**

**Correos: [covesmat@gmail.com](mailto:covesmat@gmail.com) / [ventas@covesmat.com.ve](mailto:ventas@covesmat.com.ve) / [gerencia@covesmat.com.ve](mailto:gerencia@covesmat.com.ve) /**  
**Página web: <http://www.covesmat.com.ve>**  
**Instagram: [encerados\\_covesmat](https://www.instagram.com/encerados_covesmat)**